

SOOJUSPUMP KÜTTEKS, JAHUTAMISEKS JA KUUMA VEE TOOTMISEKS UNITHERM 3 SPLIT



INVERTER



- ▶ Kuuma vee tootmine kuni +80°C
- ▶ Kaheastmeline pöördkompressor
- ▶ Vee soojendamine kuni +55°C välistemperatuuril
-20°C ilma kütteelemente kaasamata
- ▶ Energiatõhususe klass A++
- ▶ BMS-i kaugjuhtimine
- ▶ Plaatsoojusvaheti Alfa Laval
- ▶ ülitõhus Wilo tsirkulatsioonipump
- ▶ Lai töötemperatuuri vahemik -25°C kuni +48°C

Mudel		CH-HP8.0SINK3	CH-HP10.0SINK3	CH-HP12.0SINK3	CH-HP14.0SINK3
Tootlikkus	Külm (kW)	8,2	9,7	13,5	14
	Soe (kW)	8	9,2	12	14
EER/COP (A35W18/A7W35)		4,4/4,3	3,9/4,2	3,9/4,5	3,8/4,2
Möödud välisosa	mm	980x427x788	980x427x788	900x412x1345	900x412x1345
Kaal (siseosa/välisosa)	kg	56/65	56/65	58/67	58/67
Kütterežiimi temperatuurivahemik	°C	-25...+35	-25...+35	-25...+35	-25...+35
Tarbevee režiimi temperatuurivahemik	°C	-25...+45	-25...+45	-25...+45	-25...+45
Jahutamise režiimi temperatuurivahemik	°C	-10...+48	-10...+48	-10...+48	-10...+48
Tarbevee temperatuur	°C	+40..+55	+40..+55	+40..+55	+40..+55
Toiteallikas	(V / f / Hz)	220~240/1/50~60	220~240/1/50~60	380~415/3/50~60	380~415/3/50~60